

## 安全データシート

### 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称(製品名)	セラビアンZRプレス LF
会社名	クラレノリタケデンタル株式会社
住所	東京都千代田区大手町2-6-4 常盤橋タワー
担当部署	品質保証室
電話番号	03-6701-1730
Fax番号	03-6701-1805
緊急連絡先	0120-330-922 (月曜～金曜 10:00～12:00、13:00～17:00) 050-3499-2717 (上記フリーダイヤル営業時間外)
推奨用途および使用上の制限	歯科用陶材
整理番号	826-24001

### 2. 危険有害性の要約

#### GHS分類

物理化学的危険	GHS分類に該当する項目はない	
健康に対する有害性	生殖細胞変異原性	区分2
	発がん性	区分1
	特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分2
環境に対する有害性	GHS分類に該当する項目はない	

#### シンボル



#### 注意喚起語 危険有害性情報

危険  
遺伝疾患のおそれの疑い  
発がんのおそれ  
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ

#### 注意書き

安全対策	<ul style="list-style-type: none"><li>取扱い後は手、顔をよく洗うこと。</li><li>粉塵/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。</li><li>使用前に添付文書及び取扱説明書を入手すること。</li><li>すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</li><li>保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。</li></ul>
応急処置	<ul style="list-style-type: none"><li>吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。</li><li>呼吸に関する症状が出た場合: 医師に連絡すること。</li><li>気分が悪い時は医師に連絡すること。</li><li>ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当てを受けること。</li></ul>
保管	<ul style="list-style-type: none"><li>直射日光を避け、冷所に保管すること(1~30°C)。</li><li>容器を密閉しておくこと。</li><li>施錠して保管すること。</li></ul>
廃棄	<ul style="list-style-type: none"><li>内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託し適切に廃棄すること。</li></ul>

### 3. 組成及び成分情報

組成情報は営業上の秘密に該当するため、含有量を幅記載とする。  
安全上のリスクが最大となる組成を記載している。

化学物質・混合物の区別 混合物

化学名又は一般名	濃度 (%)	CAS番号	化審法 公示番号	安衛法(閾値)		PRTR法 管理番号	毒劇法	
				表示	通知			
カリ・アルミシリケートガラス	>60	非公開	非公開	非該当	非該当	非該当	非該当	
ケイ酸ゾルエウム	20-30	10101-52-7	1-550	≥1%	≥1%	非該当	非該当	
酸化アルミニウム※1	0-3	1344-28-1	1-23	≥1%	≥1%	非該当	非該当	
シリカ(石英):結晶質※2	0-10	14808-60-7	1-548	≥0.1%	≥0.1%	非該当	非該当	
顔料	ニッケル及びコバルト化合物	10-20	非公開	非公開	≥0.1%	≥0.1%	非該当	非該当
	コバルト化合物	0-10	非公開	非公開	≥0.1%	≥0.1%	非該当	非該当
	その他顔料	0-20	非公開	非公開	非該当	非該当	非該当	非該当

※1 特定標的臓器毒性(反復ばく露):区分1(吸入:肺)

※2 生殖細胞変異原性:区分2、発がん性:区分1A、特定標的臓器毒性(反復ばく露):区分1(呼吸器、免疫系、腎臓)

### 4. 応急措置

吸入した場合	新鮮な空気のある場所に移し、休息させる。 気分が悪いときは医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合	タオルで拭き取る。 皮膚を石鹸と多量の流水又はシャワーで洗う。
眼に入った場合	水で15分間注意深く洗う。その際、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す。
飲み込んだ場合	水で口の中をよくすすぐ。 気分が悪いときは、医師の診断を受ける。

### 5. 火災時の措置

適切な消火剤	この製品自体は、燃焼しない。
特有の危険有害性	情報なし
特有の消火方法	特になし

### 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項	作業者は適切な保護具(「8. ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用する。
保護具および緊急措置	屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。
環境に対する注意事項	流出した製品の河川、水路、下水溝などへの流出を防止する。 粉塵が飛散しないようにする。
回収・中和	適切なウエス、ペーパー等で拭き取るかスコップ等ですくい取り適切な容器に回収する。
封じ込め及び浄化方法・機材	適応される規制に従って廃棄する。

### 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
安全取扱い注意事項	『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の適切な保護具を着用する。 取扱いは換気の良い場所で行う。 取扱い後に手、顔等をよく洗う。 粉塵/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しない。 使用前に添付文書及び取扱説明書をよく読む。 本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある作業者は使用しない。

#### 保管

保管条件	直射日光を避け、冷所に保管する(1~30℃)。 容器を密閉して保管する。
容器包装材料	オリジナルの容器に保管する。

## 8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度 (作業環境評価基準)	コバルト化合物	コバルトとして0.02 mg/m <sup>3</sup>
	ニッケル化合物	ニッケルとして0.1 mg/m <sup>3</sup>
許容濃度	日本産業衛生学会	結晶質シリカ 0.03mg/m <sup>3</sup> 吸入性粉塵
	ACGIH	ケイ酸ジルコニウム TWA: 5mg-Zr/m <sup>3</sup> 、STEL: 10mg-Zr/m <sup>3</sup>
		酸化アルミニウム TWA: (非溶性化合物) 1mg-Al/m <sup>3</sup> (R) (じん肺症、下気道刺激、神経毒)
	結晶質シリカ	TLV-TWA 0.025mg/m <sup>3</sup>
保護具	呼吸用保護具	必要に応じて保護具を着用する。
	手の保護具	必要に応じて保護手袋を着用する。
	眼、顔面の保護具	必要に応じて保護眼鏡/顔面保護具を着用する。
	皮膚及び身体の保護具	必要に応じて保護衣を着用する。
衛生対策		情報なし

## 9. 物理的及び化学的性質

物理状態	粉体
色	着色
臭い	なし
融点・凝固点	情報なし
沸点又は初留点及び沸点範囲	情報なし
可燃性	情報なし
爆発下限及び爆発上限界/可燃限界	情報なし
引火点	情報なし
自然発火点	情報なし
分解温度	情報なし
pH	情報なし
動粘性率	情報なし
溶解度	
水	情報なし
有機溶剤	情報なし
n-オクタノール/水分配係数	情報なし
蒸気圧	情報なし
密度及び/又は相対密度	2.6 g/cm <sup>3</sup>
相対ガス密度	情報なし
粒子特性	情報なし
その他のデータ(放射性、かさ密度、 燃焼持続性)	情報なし

## 10. 安定性及び反応性

反応性	通常の手扱いは安定。
化学的安定性	通常の手扱いは安定。
危険有害反応可能性	通常の手扱いは安定。
避けるべき条件	高温、過熱
混触危険物質	酸化剤、強酸、強アルカリ
危険有害な分解生成物	CO、CO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub>

## 1 1. 有害性情報

### 成分の有害性情報

#### 急性毒性

経口

酸化アルミニウム      ラット LD<sub>50</sub>>5,000mg/kgし

経皮

情報なし

吸入

情報なし

#### 皮膚腐食性/刺激性

情報なし

#### 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

情報なし

#### 呼吸器感受性

情報なし

#### 皮膚感受性

情報なし

#### 生殖細胞変異原性

[区分2]結晶質シカ

#### 発がん性

酸化アルミニウム      ヒト発がん性因子として分類できない

[ACGIH-A4(2007)]

ケイ酸ゾルニウム      ヒト発がん性因子として分類できない

[ACGIH-A4(1992)]

[区分1A]結晶質シカ

#### 生殖毒性

情報なし

#### 特定標的臓器毒性(単回ばく露)

[区分3(気道刺激性)] 酸化アルミニウム 気道刺激性(ICSC, 2000)

[日本公表根拠データ]

#### 特定標的臓器毒性(反復ばく露)

[区分1]酸化アルミニウム      肺;吸入(EHC, 1997)

[日本公表根拠データ]

[区分1]結晶質シカ(呼吸器、免疫系、腎臓)

#### 誤えん有害性

情報なし

## 1 2. 環境影響情報

### 成分の環境有害性情報

#### 生態毒性

情報なし

#### 残留性・分解性

情報なし

#### 生体蓄積性

情報なし

#### 土壤中の移動性

情報なし

#### オゾン層への有害性

情報なし

## 1 3. 廃棄上の注意

### 残余廃棄物

廃棄の際は、関連法規ならびに地方自治体の規準に従う。

都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。

### 汚染容器及び包装

容器は関連法規ならびに地方自治体の規準に従って適切な処分を行う。

## 1 4. 輸送上の注意

### 国際規制

海上規制情報 : IMOの規定に従う。

UN No. : 該当しない

Proper Shipping Name : -

Class : -

Packing Group : -

航空規制情報 : ICAO/IATAの規定に従う。

UN No. : 該当しない

Proper Shipping Name : -

Class : -

Packing Group : -

### 国内規制

陸上輸送情報 : 該当する法律に従う。

海上輸送情報 : 船舶安全法に従う。(IMOに準拠)

航空輸送情報 : 航空法に従う。(ICAOに準拠)

### 特別安全対策

転倒、落下、損傷のないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。

直射日光を避けて輸送する。

### 緊急時応急措置指針番号

—

## 15. 適用法令

化審法	特段規制なし
安衛法	名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物： 酸化アルミニウム ケイ酸ジルコニウム(ジルコニウム化合物) 結晶質シカ ニッケル化合物 コバルト及びその化合物 特定化学物質 管理第二类物質 ニッケル化合物 コバルト及びその無機化合物
化管法(PRTR法)	非該当
毒劇法	非該当
消防法	非該当
じん肺法	酸化アルミニウム、結晶質シカ
大気汚染防止法	非該当
土壌汚染対策法	非該当
水質汚濁防止法	指定物質:酸化アルミニウム 法令番号:44

## 16. その他の情報

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データにもとづいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上ご利用下さい。このSDSは、新しい知見により予告なく改訂することがあります。